

SGP

0.18KW-4P-B3

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp


0.18KW

1315 v/p



4P

Chân đế B3


Trọng lượng: 4kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	63M2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V		
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55	≤ 3kW 220-240V ≤ 3kW 380-415V	
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	11mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp



Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 63M2-4-0.18 kW		SI-100%		SERI No. SGP24001			
DEBRC 6201		NDEBRC 6201		IP 55		4 kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
220 Δ		50		1315		0.18	
380 Y		50		1315		0.18	
						0.73	
						0.73	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP