

SGP

IE2

132KW-2P-B3

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp

No.: 2025


132KW

2975 v/p

2P

Chân đế B3


Trọng lượng: 873kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	315M	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 380-415V Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	65mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp



Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 315M-2-132 kW		SI-100%		SERI No. SGP25002			
DEBRG 6317		NDEBRG 6317		IP 55		873kg	
Ins.cl F							
3~V		Hz		r/min		kW	
COSφ		A					
380 Δ		50		2975		132	
0.9		235.6					
660 Y		50		2975		132	
0.9		135.6					
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP