





SGP	75KW-4P-B5				No.: 2025
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
IE2	75KW	1480 v/p	4P	Mặt bích B5	Trọng lượng: 513kg



Thông số kỹ thuật

Frame size	280S	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 380/660V	Δ (DELTA)  ≥ 4kW 380-415V Y (STAR)  ≥ 4kW 660-712V	
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Gang		
Cốt tải	75mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp



Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 280S-4-75 kW		SI-100%		SERI No. SGP23006			
DEBRG 6317		NDEBRG 6317		IP 55		513kg	
3~V		Hz		r/min		Ins. cl F	
380 Δ		50		1480		139.3	
660 Y		50		1480		80.2	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP